

ILS se enorgullece de fabricar atriles de la más alta calidad a partir de perfiles, bloques y placas de aluminio macizo, mecanizados con un ajuste y estilo perfectos. Los atriles prácticamente no requieren mantenimiento durante décadas. En los productos de ILS es posible retirar una pieza dañada y reemplazarla, o realizar nuevas adaptaciones para futuras actualizaciones sin afectar el resto del sistema instalado.

ILS Synergy QC ofrece la calidad de ILS con un diseño inteligente. La parte superior se coloca sobre un gabinete compacto y estrecho (Half Rack Cabinet). Esta versión larga de la superficie se divide en dos áreas de trabajo: a la izquierda, un monitor de 24" montado dentro de la superficie de trabajo; a la derecha, una superficie lisa de aluminio para notas manuscritas, portátil o panel de control. Un soporte para micro PC está instalado dentro de la superficie de trabajo.

Este atril también incluye dos mesas laterales horizontales fijas (que se pueden actualizar a mesas retráctiles o deslizantes), lo que permite disponer de espacio adicional para notas manuscritas, portátil o para colocar una cámara de documentos. El conmutador integrado o cuatro conectores (a pedido) facilitan la gestión de conexiones entre la pantalla principal del atril, el portátil u otros dispositivos. Para ello, hay cuatro botones en el panel superior del producto. También cuenta con dos puertos USB 3.0 y un soporte con cables de carga integrados para tabletas y teléfonos inteligentes. La toma para micrófono es del tipo XLR con montaje antivibración y se ha previsto la instalación de una luz de lectura, controlada mediante un botón.

El gabinete dispone de un cajón para teclado y dos compartimentos con cerradura y estantes para alojar un PC y otros dispositivos. El compartimento superior tiene una tapa y una barra de alimentación para cualquier portátil, así como un espacio para ocultar los cargadores. El compartimento más grande tiene una puerta de vidrio y 2 estantes.

Para facilitar la movilidad y garantizar la máxima estabilidad del atril durante la presentación, se integran 4 rodillos laterales en la base inferior. Además, podemos grabar su logotipo en el panel frontal del atril si se utiliza el sistema en eventos formales.

DIMENSIONES

Ancho	Parte superior: 1030 mm x 545 mm Placa lateral: 300mm x 370 mm Parte superior + Placa lateral: 1675 mm Gabinete: External: Ancho: 485 mm Altura: 850 mm Profundidad: 470 mm Internal: Ancho: 305 mm Altura: 615 mm Profundidad: 460 mm Ajuste de inclinación: 12° - 20°
Altura	Lado del público: 1010 mm Lado de la audiencia: 1140 mm
Peso	90 kg

INTEGRACIÓN

Pantalla y PC	Monitor: 24" Dell 2418HT IPS; Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos (hasta 30") PC: Dell Optiplex 3070 micro Intel Core i-5 CPU; 8GB RAM; 256GB SSD;
Accesorios	Switcher: ILS503 switcher o 4 x soquetes (a pedido) Audio: 1 x micrófono: AKG CGN 99 Luz de lectura: 1 x Light: LITTLITE LED XLR-4 lamp
Atributos	Soporte ILS para instalación de micro PC dentro de la superficie de trabajo Espacio adicional a la derecha del monitor para notas/laptop (<27" de monitor) Soporte extra ancho para teléfono/tableta Gabinete Half Rack 5 botones (4 para conmutación de señal; 1 para luz) 2 mesas laterales 1 cajón para teclado 2 compartimentos con cerradura (1 puerta de metal; 1 puerta de vidrio) 4 ruedas inteligentes bloqueables o rodillos laterales

CONECTIVIDAD

Parte superior	1 x 3-Pines XLR Shock Mount para micrófono 1 x BNC Soquete de luz (12V) 2 x USB 3.0 Soquetes 3 x cables de carga (USB tipo-C; Lightning; micro USB;)
Parte inferior	1 x HDMI; 1 x PC LAN; 1 x XLR micrófono; 1 x 3.5mm Audio; 1 x AC Power; 1 x HDBaseT; 1 x Switcher Control Cable;

