

ILS se enorgullece de fabricar atriles de la más alta calidad, elaborados con perfiles, bloques y placas de aluminio macizo, mecanizados para un ajuste y estilo perfectos. Los atriles prácticamente no requieren mantenimiento durante décadas. En los productos ILS es posible retirar una pieza dañada y reemplazarla, o instalar nuevos accesorios para futuras actualizaciones sin afectar el resto del sistema instalado.

ILS Synergy QK ofrece la calidad de ILS con un diseño inteligente. La versión larga de la superficie superior se coloca sobre un gabinete ancho compacto y motorizado (Gabinete Full Rack 14U), con un rango de ajuste de altura de hasta 23 cm (9"+). Dos botones permiten controlar la altura.

La versión larga de la superficie superior está dividida en dos áreas de trabajo. A la izquierda se encuentra un monitor de 24" instalado dentro de la superficie de trabajo. A la derecha hay una superficie lisa de aluminio para notas manuscritas, laptop o panel de control instalado. Dentro de la superficie de trabajo se encuentra un soporte para la micro PC.

Este atril también incluye una mesa lateral horizontal (actualizable a 1 o 2 mesas retráctiles o deslizantes), lo que permite disponer de espacio para notas, laptop o una cámara de documentos. El conmutador integrado o las cuatro tomas de corriente (del tipo solicitado) facilitan la conexión entre la pantalla principal del atril, laptop u otros dispositivos. Hay cuatro botones en el panel superior del producto. También cuenta con dos puertos USB 3.0 y un soporte con cables de carga integrados para tabletas y teléfonos inteligentes. La entrada para micrófono es XLR con montaje antivibración, y existe la posibilidad de instalar una lámpara de lectura controlada mediante un botón.

El gabinete incluye bandeja deslizable para teclado, un compartimento con cerradura y una tapa de acceso rápido a cables. Para facilitar la movilidad y garantizar la estabilidad del atril durante la presentación, se incorporan cuatro ruedas inteligentes bloqueables. Además, podemos grabar su logotipo en el panel frontal del atril, ideal para eventos formales.



DIMENSIONES

Ancho	<p>Parte superior: 1030 mm x 545 mm</p> <p>Placa lateral: 330 mm x 480 mm</p> <p>Parte superior + Placa lateral: 1325 mm</p> <p>Gabinete:</p> <p>Externo: Ancho: 520 mm Altura: 805 mm Profundidad: 560 mm</p> <p>Interno:</p> <p>Ancho: 485 mm</p> <p>Altura: 160 mm (desde el elevador hasta la parte superior) 430 mm (desde el elevador hasta la parte inferior)</p> <p>Profundidad: 255 mm (desde elevador hasta parte superior) 550 mm (desde elevador hasta parte inferior)</p>
Altura	<p>Lado del usuario: min: 970 max: 1170 mm</p> <p>Lado de la audiencia: min: 1095 max: 1395 mm</p>
Peso	105 kg

INTEGRACIÓN

Pantalla y PC	<p>Monitor: 24" Dell 2418HT IPS; Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos</p> <p>PC: Dell Optiplex 3070 micro Intel Core I-5 CPU; 8GB RAM; 256GB SSD;</p>
Accesorios	<p>Switcher: ILS503 switcher o 4 x soquetes (a pedido)</p> <p>Audio: 1 x micrófono: AKG CGN 99</p> <p>Light: 1 x Luz de lectura: LITTLITE LED BNC lamp</p>
Atributos	<p>Espacio adicional a la derecha del monitor para laptop o notas.</p> <p>Soporte ILS para micro PC instalado dentro de la superficie de trabajo.</p> <p>Soporte ultra ancho para teléfono/tableta.</p> <p>Gabinete motorizado Full Rack 14U con rango de altura de 20 cm</p> <p>7 botones (4 para conmutación de señal; 2 para control de altura; 1 para luz)</p> <p>1 mesa lateral (derecha)</p> <p>Bandeja deslizable para teclado</p> <p>2 compartimentos con cerradura (1 con puerta metálica abatible; 2 con puertas)</p> <p>4 ruedas inteligentes bloqueables o rodillos laterales</p>

CONECTIVIDAD

Parte superior	<p>1 x 3-Pines XLR Shock Mount para micrófono</p> <p>1 x BNC soquete de luz (12V)</p> <p>3 x Cables de carga (USB tipo-C; Lightning; micro USB;)</p> <p>2 x USB 3.0 soquetes</p>
Parte inferior	<p>1 x HDMI; 1 x PC LAN; 1 x XLR microphone; 1 x 3.5mm Audio;</p> <p>1 x AC Power; 1 x HDbaseT; 1 x Switcher Control Cable;</p>

